

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ELBI ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ER

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ СВАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ФИКСИРОВАННОЙ МЕМБРАНОЙ, ПО НОРМАМ СЕ



Модель	Артикул	Объем, л	Цена, €
ER-5	A100L11	5	17,45
ER-8 CE	A100L16	8	18,71
ER-12 CE	A100L20	12	23,65
ER-18 CE	A100L24	18	26,36
ER-24 CE	A100L27	24	29,27

- Максимальное рабочее давление: **8 бар**;
- Начальное давление: 1,5 бар;
- Подключение: 3/4"
- Максимальная рабочая температура: + **99°C**;
- Фиксированная мембрана из резины типа SBR

ERCE

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ СВАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ФИКСИРОВАННОЙ МЕМБРАНОЙ, ПО НОРМАМ СЕ



Модель	Артикул	Объем, л	Цена, €
ERCE-35	A102L31	35	46,81
ERCE-50	A102L34	50	55,25

Модель	Артикул	Объем, л	Цена, €
ERCE-35/p	A122L31	35	50,69
ERCE-50/p	A122L34	50	59,12

- Максимальное рабочее давление: **10 бар**;
- Начальное давление: 1,5 бар;
- Подключение: 1" (35 л. = 3/4"; 500 л. = 1"1/4);
- Максимальная рабочая температура: + **99°C**;
- Фиксированная мембрана из резины типа SBR

Модель	Артикул	Объем, л	Цена, €
ERCE-80	A112L37	80	92,08
ERCE-100	A112L38	100	117,28
ERCE-150	A112L43	150	156,05
ERCE-200	A112L47	200	196,75
ERCE-250	A112L49	250	264,60
ERCE-300	A112L51	300	276,23
ERCE-500	A112L55	500	427,43

DL

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БАКИ СОСМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Версия 10 бар

Модель	Артикул	Объем, л	Цена, €
DL-750V	A282L59	750	1.326,29
DL-1000V	A282L62	1000	1.578,12
DL-2000V	A282L70	2000	3.749,42
DL-3000V	A282L74	3000	5.596,15
DL-5000V	A282L80	5000	7.330,96

Версия 16 бар

Модель	Артикул	Объем, л	Цена, €
DL-750V16	A282R59	750	1.760,12
DL-1000V16	A282R62	1000	1.992,74
DL-2000V16	A282R70	2000	4.400,86
DL-3000V16	A282R74	3000	6.640,62

Мембраны

Артикул	Объем, л	Цена, €
Q141059	750	359,03
Q141062	1000	467,11
Q141070	2000	718,05
Q140080	3000 - 5000	1.077,08

- Максимальная рабочая температура: + **99°C**
- При установке рекомендуется проверить начальное давление воздуха.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ELBI ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ERP

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ НАВЕСНЫЕ ПЛОСКИЕ, ПО НОРМАМ СЕ



ERP 320

ERP 385



ERP-RET

Модель	Артикул	Объем, л	Соединение	Цена, €
ERP 320/6	1120106	6	3/4"	28,20
ERP 320/8	1120203	8	3/4"	30,50
ERP 320/10	1120301	10	3/4"	30,82
ERP 320/12	1120408	12	3/4"	31,44
ERP 385/7	1121101	7	3/4"	33,53
ERP 385/8	1121209	8	3/4"	34,26
ERP 385/10	1121306	10	3/4"	36,77
ERP 385/12	1121403	12	3/4"	39,17
ERP 385/14	1121501	14	3/4"	41,33

Модель	Артикул	Объем, л	Соединение	Цена, €
ERP-RET/6	1140601	6	3/4"	39,17
ERP-RET/8	1140701	8	3/4"	40,22
ERP-RET/10	1140901	10	3/4"	40,74
ERP-RET/12	1141001	12	3/4"	41,37

- Максимальное рабочее давление: **3 бар**;
- Начальное давление: **1 бар**;
- Мембрана из резины SBR;
- Максимальная рабочая температура: **+ 90°C**

SANY

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БАКИ СО СМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ, ПО НОРМАМ СЕ

Сменные мембраны для SANY



Модель	Артикул	Объем, л	Цена, €
SANY-S 0,5	A250L03	0,5	24,62
SANY-S 1	A250L05	1	26,41
SANY-S 2	A250L07	2	30,33
SANY-S 3	A250L09	3	39,40
SANY-S 4	A250L10	4	44,99
SANY-L 3	A250L09	3	33,58
SANY-L 6	A250L12	6	69,50

Применение

Применение	Модель	Цена, €
SANY-S 0,5-1 л.	Q110005	4,72
SANY-S 2 л. + SANY-L 3 л.	Q110007	5,47
SANY-S 3-4 л. + SANY-L 6 л.	Q110009	9,19

- Максимальное рабочее давление: **10 бар**;
- Начальное давление: **3 бар**;
- Мембрана из бутила;
- Максимальная рабочая температура: **+ 99°C**

DS

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ, ПО НОРМАМ СЕ



- Максимальное рабочее давление: **- 8 бар** для моделей до 24 л.;
- 10 бар для моделей большего объема;
- Начальное давление: **3 бар**;
- Фиксированная мембрана из резины типа SBR;
- Максимальная рабочая температура: **+110°C**;
- Внутренняя часть подвергается специальной антикоррозийной обработке TopPro®;
- Подача воды сверху;
- 2 года гарантии.

Модель	Артикул	Объем, л	Цена, €
DS-8	A222L16	8	25,97
DS-18	A222L24	18	35,93
DS-24	A222L27	24	40,74
DS-35	A222L31	35	65,70
DSV-50	A242L34	50	89,65
DSV-80	A242L37	80	138,78
DSV-100	A242L38	100	195,87
DSV-150	A242L43	150	260,78
DSV-200	A242L47	200	318,86
DSV-300	A242L51	300	396,21

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ELBI

AS/AC - CE



- Максимальное рабочее давление 8 бар
- Максимальное рабочее давление для AFV 24 - 16 бар
- Максимальное рабочее давление для AC 20 PN 25 - 25 бар
- Сменная мембрана из EPDM

AF - CE



МЕМБРАНЫ

Артикул	Объем, л	Цена, €
Q120034	35/50	16,46
Q120038	60/80/100	43,09
Q120047	150/200	76,20
Q120051	300	95,98
Q120055	500	153,26

- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Сменная мембрана из EPDM

D



www.elbi.com.ua

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БАКИ

МОДЕЛЬ	Артикул	Pmax	Соединение	Объем, л	Цена, €	Мембрана
AC 2	A012J11	8	3/4"	2	18,45	-
AC 5	A012J11	8	3/4"	5	21,29	Q120016
AC 8 CE	A012J16	8	3/4"	8	23,09	7,71 €
AC 18 CE	A012J24	8	1"	18	28,48	Q120024 8,58 €
AFV 24/16 CE	A032R27	16	1"	24	86,39	
AC 20 PN25	A012T25	25	3/4"	20	249,23	
AC 25 CE	A012J27	8	1"	24	30,09	
AC 25 GPM CE	A022J27	8	1"	24	30,74	

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БАКИ

МОДЕЛЬ	Артикул	Pmax	Соединение	Объем, л	Цена, €
AF 35	A032L31	10	3/4"	35	51,09
AFH 50 CE	A042L34	10	1"	50	74,63
AFH 60 CE	A042L35	10	1"	60	115,43
AFH 80 CE	A042L37	10	1"	80	140,98
AFH 100 CE	A042L38	10	1"	100	136,80
AFH 200 CE	A042L47	10	1"1/4	200	310,34
AFH 300 CE	A042L51	10	1"1/4	300	407,79
AFV 50 CE	A032L34	10	1"	50	72,00
AFV 60 CE	A032L35	10	1"	60	110,70
AFV 80 CE	A032L37	10	1"	80	100,85
AFV 100 CE	A032L38	10	1"	100	132,95
AFV 150 CE	A032L43	10	1"1/4	150	227,08
AFV 200 CE	A032L47	10	1"1/4	200	259,20
AFV 300 CE	A032L51	10	1"1/4	300	357,60
AFV 500 CE	A032L55	10	1"1/4	500	527,00
AFV 100	A030R38	16	1"	100	228,46
AFV 200	A030R47	16	1"1/4	200	363,46
AFV 300	A030R51	16	1"1/4	300	488,08
AFV 500	A030R55	16	1"1/4	500	675,00

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БАКИ

МОДЕЛЬ	Артикул	Pmax	Соединение	Объем, л	Цена, €
D-5	A202L11	10	1"	5	25,10
D-8 CE	A202L16	10	1"	8	26,94
D-11 CE	A202L19	10	1"	11	31,38
D-18 CE	A202L24	10	1"	18	34,95
D-24 CE	A202L27	10	1"	24	41,11
D-35 CE	A202L31	10	1"	35	65,46
DV-50 CE	A212L34	10	1"	50	90,34
DV-80 CE	A212L37	10	1"1/4	80	137,40
DV-100 CE	A212L38	10	1"	100	190,42
DV-150 CE	A212L43	10	1"1/4	150	261,83
DV-200 CE	A212L47	10	1"1/4	200	319,17
DV-300 CE	A212L51	10	1"1/4	300	408,97
DV-500 CE	A212L55	10	1"1/4	500	616,70

- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Фиксированная мембрана из бутил-каучука
- Максимальная температура: +99°C

